



Встраиваемый точечный светодиодный светильник
CASS QVZ FLEX



Безрамочный встраиваемый акцентный светодиодный светильник для монтажа под гипсокартон с квадратным сечением с функцией регулировки угла светового потока от 0° до 25°

Высокие показатели зрительного комфорта света: RA>90, CCK 3000K, UGR<19


Области применения:

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.



Powered by

TRIDONIC



Характеристики

Источник света - COB - светодиод 30°
 Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
 Цветовая температура - 3000K
 Индекс цветопередачи (RA) >90
 Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - **алюминий**
 Стандартный цвет - **белый (RAL9003)**, серебро (RAL9006), черный (RAL9005)
 Нестандартный цвет - **любой цвет по шкале RAL**

Диммирование (опционально) - Протокол DALI

CASS QVZ 85 FLEX



Монтаж: 87 x 87



RAL9003



RAL9006



RAL9005

Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая темп.	Светодиоды	Источник питания
CASS.QVZ.85.Flex	12 Вт	1320 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC

