


## ADAN EVO

Adjustable downlights

design Roberto Mantovani



The Adan EVO range combines extremely small sizes with luminous fluxes that are suitable for general lighting. Equipped with Fidelity LED it places emphasis on CRI98 and R9 93. Available in eight finishes, three colour temperatures and three extremely clean and performing optics.

La gamma Adan EVO combina dimensioni estremamente ridotte a flussi luminosi tali da prestarsi ad illuminazioni generali. Equipaggiato con LED Fidelity si connota per un CRI98 e R9 93. Disponibile in otto finiture, tre temperature colore e tre ottiche estremamente pulite e performanti.

La gamme Adan EVO combine des dimensions extrêmement réduites à des flux lumineux qui lui permettent de se prêter à des éclairages généraux. Équipé avec LED Fidelity il se caractérise par un CRI98 et R9 93. Disponible dans huit finitions, trois températures couleur et trois optiques extrêmement propres et performantes.

Die Adan EVO-Serie kombiniert extrem kleine Abmessungen mit Lichtströmen und ist somit für die Allgemeinbeleuchtung geeignet. Ausgestattet mit Fidelity-LEDs zeichnet sie sich durch einen CRI98 und R9 93 aus. Erhältlich in acht Ausführungen, drei Farbtemperaturen und drei extrem sauberen und leistungsstarken Optiken.

La gama Adan EVO combina dimensiones extremadamente pequeñas con flujos luminosos adecuados para iluminaciones generales. Equipado con LED Fidelity, se caracteriza por un CRI98 y R9 93. Disponible en ocho acabados, tres temperaturas de color y tres ópticas extremadamente sutiles y de alto rendimiento.

CE 40mm IP44 made in Italy

Supply current  
Alimentazione  
Courant d'alimentation  
Stromversorgung  
Corriente de alimentación  
500mA (V<sub>i</sub> 9V)

Power  
Potenza  
Pouissance  
Bestuekung  
Potencia  
6W

Series wiring  
Cablaggio in serie  
Câblage en série  
Verkabelung in Serie  
Cableado en serie


Finishing - Finiture - Finitions - Oberflächenfinish - Acabados  
White - Bianco - Blanc - Weiß - Blanco  
Aluminum - Alluminio - Aluminium - Aluminio  
Chrome - Cromo - Chromx  
Gold - Oro - Or  
Black - Nero - Noir - Schwarz - Negro  
Bronze - Bronzo - Bronze  
Titanium - Titanio - Titane - Titan

LED color  
2700K  
3000K  
4000K


### CCT/CRI/Flux

CRI98  
2700K — 540 lm  
3000K — 600 lm  
4000K — 620 lm

### Photometric diagrams



### Dimensions - Dimensioni - Größe - Dimensiones




### Optionals - Accessori - Accessoires Zubehör - Accesorios

Recessing box  
Controcassa  
Boîtier d'encastrement  
Eingieβgehäuse  
Caja de empotrar

Low luminance louvre  
Filtro antiabbagliamento  
Filtre basse luminance  
Geringe Leuchtdichte-Filter  
Filtro de baja luminancia

Milky screen  
Schermo opale  
Écran opale  
Opal-Bildschirm  
Pantalla opal

CS1005



L001



Nota: il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio - Note: the filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Note: le filtre et l'écran doivent être commandées en même temps que l'appareil Anmerkung: müssen der Filter und der Bildschirm zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden - Nota: el filtro y la pantalla deben pedirse juntos con la luminaria

SC1001



### Drivers - Alimentatori - Alimentateurs Netzteile - Alimentadores

on/off	dimmable
500 mA	
AL1074 (1.2) 30mm IP20	AL4010 (1.4) 72mm IP20 PUSH 1..10V
AL1077 (1.2) 40mm IP20	AL4151 (1.4) 72mm IP20 DALI
AL1084 (1.3) 55mm IP20 S.P.	AL4153 (1.4) 60mm IP20 IGBT-TRIAC
AL9051 (1.3) 60mm IP67	

24VDC/500mA constant current converter  
Convertitore 24VDC/500mA corrente costante  
Convertisseur 24VDC/500mA courant constant  
24VDC/500mA konstanter Strom konverter  
Convertidor 24VDC/500mA corriente constante

CV2402

