



Архитектурный уличный  
светодиодный светильник

ARTLINE



Архитектурный светодиодный светильник серии ARTLINE для подсветки зданий и сооружений.


Области применения:

— архитектурная подсветка зданий и сооружений



## Характеристики

Монтаж	накладной с регулируемым углом
Источник света	CREE/SAMSUNG 3535 LED 110°
Высота размещения	2–7 м
Угол светорассеивания	Вторичная оптика 15°/25°/45°/60°/80°
Материал корпуса	Алюминий толщиной 2 мм
Цвет корпуса	серебро (RAL-9006)
Рабочее напряжение	176–264 В / 50 Гц (АС)
Степень защиты	IP67
Гарантия	3 года



## Модификации

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размеры (мм)	Источник света
ARTLINE-XS6	6 Вт	870 лм	3000К/4000К/5000К	300x54x70	CREE/SAMSUNG
ARTLINE-XS12	12 Вт	1740 лм	3000К/4000К/5000К	300x54x70	CREE/SAMSUNG
ARTLINE-S12	12 Вт	1740 лм	3000К/4000К/5000К	600x54x70	CREE/SAMSUNG
ARTLINE-S24	24 Вт	3480 лм	3000К/4000К/5000К	600x54x70	CREE/SAMSUNG
ARTLINE-M18	18 Вт	2610 лм	3000К/4000К/5000К	900x54x70	CREE/SAMSUNG
ARTLINE-M36	36 Вт	5220 лм	3000К/4000К/5000К	900x54x70	CREE/SAMSUNG
ARTLINE-L24	24 Вт	3480 лм	3000К/4000К/5000К	1200x54x70	CREE/SAMSUNG
ARTLINE-L48	48 Вт	6960 лм	3000К/4000К/5000К	1200x54x70	CREE/SAMSUNG

возможно изменение параметров  $\pm 10\%$

