

AIR RGB

Pathlights RGB

design Roberto Mantovani



The Air RGB range offers IP67-rated, recessed ground fixtures for grazing lighting of the highest build quality and attention to detail in extremely compact dimensions. The use of advanced waterproofing technology guarantees absolute product reliability. Versions with front in walkable, double powder-coated, anodized aluminium and vehicle-proof AISI 316L stainless steel.

La gamma Air RGB offre incassi a terra IP67 per luce in radenza di altissima qualità costruttiva, nei quali la cura del dettaglio si unisce a dimensioni estremamente contenute. L'uso di tecnologie di impermeabilizzazione evolute garantisce una assoluta affidabilità del prodotto. Le versioni con frontale in alluminio trattato con doppia verniciatura a polveri sono calpestabili, le versioni con frontale in INOX AISI 316L sono carrabili.

La gamme Air RGB propose des encastrables au sol IP67 pour lumière à ras de très haute qualité constructive, dans lesquels le soin du détail s'unit à des dimensions extrêmement contenues. L'utilisation de technologies avancées garantit une fiabilité absolue du produit. Les versions avec frontal en aluminium traité avec double peinture en poudre sont praticables, les versions avec frontal en INOX AISI 316L sont carrossables.

Die Produktreihe Air RGB bietet den Einbau am Boden mit Schutzklasse IP67 für Streiflicht von sehr hoher konstruktiver Qualität, bei welcher die Liebe zum Detail sich mit extrem kleiner Größe kombiniert. Die Verwendung moderner Abdichtungstechniken garantiert absolute Produktzuverlässigkeit. Die Versionen mit Vorderteil aus behandeltem Aluminium mit Doppelpulverbeschichtung sind begehrbar, die Versionen mit Vorderteil aus Edelstahl AISI 316L sind befahrbar.

La gama Air RGB ofrece empotrados de suelo IP67 para emitir luz al ras del suelo de altísima calidad constructiva, en los cuales la atención por los detalles se combina con un tamaño sumamente reducido. El uso de tecnologías avanzadas de impermeabilización garantiza una absoluta fiabilidad del producto. Las versiones con frontal de aluminio tratado con doble barnizado en polvo son peatonales, las versiones con frontal de INOX AISI 316L son transitables.




IP67 made in Italy

Supply current
3x350mA

Power
3x1W


Series wiring

Dimensions




Code construction

XR X X 9



Optionals

CSXT01
Recessing box



Drivers

Note: for a correct installation it is necessary to order all the codes

