



Трековый светодиодный светильник

SLOBAL 90





Цилиндрический трековый потолочный светильник дизайнерской серии GLOBAL 90 – подходит для организации как основного освещения помещений, так и дополнительного акцентного освещения отдельных зон.

В производстве используются электронные компоненты TRIDONIC (Австрия) – мирового лидера в области производства источников тока.

Углубленная посадка источника света и высокий показатель индекса цветопередачи исключают возникновение слепящего эффекта и создают максимально комфортное освещение в целевой зоне.

Алюминиевый корпус покрывается высококачественным матовым порошковым покрытием черного, белого либо любого другого цвета по желанию Заказчика.

Монтаж на трехфазный шинопровод, возможность диммирования света по протоколам DALI/O-10V/TRIAC.

## Области применения:

- офисные помещения
- торговые залы
- HoReCa отели, рестораны, кафе
- Конференц-залы















## Характеристики

на трехфазный шинопровод FALDI F-XTS/F-XTSF, на прочие FALDI-совместимый трехфазный шинопровод\* Монтаж

TRIDONIC Источник тока 2-7м Высота размещения Угол светорассеивания 30°

Материал корпуса алюминий

Цвет корпуса любой (RAL)

Отражатель зеркальный рефлектор

Рассеиватель стекло Степень защиты IP40 Гарантия Згода



## Модификации

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Источник света
GLOBAL-90/140-10	10w	1450Лм	3000K/4000K/5000K	TRIDONIC COB
GLOBAL-90/140-15	15w	2175Лм	3000K/4000K/5000K	TRIDONIC COB
GLOBAL-90/140-25	25w	3625Лм	3000K/4000K/5000K	TRIDONIC COB

 $<sup>^{*}</sup>$ возможно производство с нестандартными коннекторами для прочих шинопроводных систем

## Комплектация

Адаптер к Зх-фазному шинопроводу входит в комплект поставки.



