


JOEL 6 EVO

Adjustable downlights

design Roberto Mantovani



The Joel range combines extremely small dimensions with luminous fluxes suited to general lighting. The embedded optics ensures high visual comfort. Thanks to the IP65 grade, it can be used in wet areas.

La gamma Joel combina dimensioni estremamente ridotte a flussi luminosi tali da prestarsi ad illuminazioni generali. L'ottica arretrata garantisce un elevato comfort visivo. Grazie al grado IP65 può essere impiegato in zone umide.

La gamme Joel combine des dimensions extrêmement réduites avec des flux lumineux adaptés à l'éclairage général. L'optique encastrée assure un confort visuel élevé. Grâce à son indice IP65, il peut être utilisé dans les zones humides.

Die Joel-Reihe kombiniert extrem kleine Abmessungen mit Lichtströmen, die für die Allgemeinbeleuchtung geeignet sind. Die versenkte Optik sorgt für hohen Sehkomfort. Dank der Schutzart IP65 kann es in Nassbereichen eingesetzt werden.

La gama Joel combina dimensiones extremadamente pequeñas con flujos luminosos adecuados para iluminaciones generales. La óptica empotrada garantiza un gran confort visual. Gracias a su grado de protección IP65, puede utilizarse en zonas húmedas.



IP44 made in Italy

Supply current


500 mA (V_i 9V)

Power


6 W

Series wiring

Dimensions




Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

	CRI98
2700K	540 lm
3000K	600 lm
4000K	620 lm


Code construction



Optionals

CS1005

Recessing box



LJL6E01

Low luminance louver



SJL6E01

Milky screen



Note: the filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture

AL7022

24VDC/500mA constant current converter

Drivers

