

ZERO MOVE 6 EVO

Trimless downlights

design Roberto Mantovani



Trimless, adjustable, recessed fixtures that combine extremely small dimensions with a remarkably simple and clean system for fastening to the formwork, with embedded optics for high visual comfort. Available in multiple beam apertures, they are suitable for applications ranging from highlighting exhibition components or architectural details to general lighting.

Incassi trimless orientabili che uniscono dimensioni estremamente contenute ad un sistema di fissaggio alla cassaforma estremamente semplice e pulito, con ottiche arretrate per un elevato comfort visivo. Disponibili in molteplici aperture di fascio si prestano ad applicazioni che spaziano dall'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici all'illuminazione generale.

Spots trimless orientables qui combinent des dimensions extrêmement compactes avec un système de fixation au coffrage extrêmement simple et propre, avec des optiques encastrées pour un grand confort visuel. Disponibles dans une variété d'angles de faisceau, ils se prêtent aux applications allant de l'accentuation d'éléments architecturaux à l'éclairage général.



IP44 made in Italy

Verstellbare trimlose Einbauleuchten, die extrem kompakte Abmessungen mit einem äußerst einfachen und sauberen Befestigungssystem an der Schalung verbinden, mit versenkter Optik für hohen Sehkomfort. Erhältlich in verschiedenen Ausstrahlungswinkeln, eignen sie sich für Anwendungen, die von der Akzentuierung von Display-Elementen oder architektonischen Details bis hin zur Allgemeinbeleuchtung reichen.

Luminarias empotrables trimless orientables que conjugan tamaño extremadamente reducido y un sistema de fijación al encofrado muy simple y sutil, con ópticas hacia atrás para un gran confort visual. Disponibles en múltiples aberturas de haz, se prestan a aplicaciones que van desde la acentuación de elementos de exposición o detalles arquitectónicos hasta la iluminación general.

Supply current


500 mA (V_i 9V)

Power


6 W

Series wiring

Dimensions




Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

CCT	CRI98	Flux (lm)
2700K	—	540
3000K	—	600
4000K	—	620

Code construction



Optionals

ZQM001 ZQM001B

White Black

Plasterboard recessing frame



LZWME01

Low luminance louver



SZWME01

Milky screen



Note: the filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture

AL7022

24VDC/500mA constant current converter

Drivers

500 mA	on/off	dimmable
AL1074 (1.2)	30mm IP20	AL4010 (1..4) 72mm IP20 PUSH 1..10V
AL1077 (1.2)	40mm IP20	AL4151 (1..4) 72mm IP20 DALI
AL1084 (1..3)	55mm IP20 S.P.	AL4153 (1..4) 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC
AL9051 (1..3)	44mm IP67	AL8050 (1..4) IP67 DALI