


ZERO Q6

Trimless downlights

design Roberto Mantovani



Revolutionary trimless, recessed fixtures, with diameters starting from just 30mm and an extremely clean and simple fixing system, offer innovative compositional possibilities and recessed optics for high viewing comfort. Available in multiple beam angles and ideal for applications ranging from the accenting of display elements and architectural details to general lighting.

Incassi trimless rivoluzionari: con diametri che partono da soli 30mm ed un sistema di fissaggio alla cassaforma estremamente semplice e pulito, offrono inedite possibilità compositive, con ottiche arretrate per un elevato comfort visivo. Disponibili in molteplici aperture di fascio si prestano ad applicazioni che spaziano dall'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici all'illuminazione generale.

Des encastrables trimless révolutionnaires : avec des diamètres qui partent de 30 mm seulement et un système de fixation au coffrage extrêmement simple et propre, ils offrent des possibilités de composition inédites, avec des optiques en retrait pour un confort visuel élevé. Disponibles dans des ouvertures de faisceau multiples, ils se prêtent à des applications qui vont de la mise en valeur d'éléments d'exposition ou de détails architectoniques à l'éclairage général.



IP44 made in Italy

Revolutionäre trimless Einbauten: mit Durchmesser von nur 30 mm und einem äußerst einfachen und sauberen Befestigungssystem an der Schalung, bieten sie neue Möglichkeiten der Komposition, mit Einbauoptiken für einen verbesserten visuellen Komfort. Erhältlich in verschiedenen Strahlenbündeln eignen sie sich für Anwendungen, die von Lichtakzenten für Ausstellungselemente oder architektonische Details bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen.

Trimless empotrados revolucionarios: con diámetros a partir de sólo 30 mm y un sistema de fijación al encofrado sumamente sencillo y limpio, ofrecen nuevas posibilidades de composición, con ópticas retrocedidas para brindar un elevado confort visual. Disponibles en múltiples aberturas de haz son ideales para aplicaciones puntuales para resaltar elementos de exposiciones o detalles arquitectónicos o bien para iluminación general.

Supply current


350-500mA (V, 8,7V)

Power


3-6W

Series wiring

Dimensions



Photometric diagrams




CCT/CRI/Flux

| | 350mA | 500mA |
|-------|-------|-------|
| 2700K | 267lm | 384lm |
| 3000K | 279lm | 400lm |
| 4200K | 309lm | 462lm |
| 6000K | 342lm | 495lm |


Code construction

ZW2 X X X



Optionals

ZQC002 ZQC002B
White Black
Plasterboard recessing frame



35x35 mm

L001
Low luminance louver



SC1001
Milky screen



Note: the filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture

AL7022

24VDC/500mA constant current converter

Drivers

| 350 mA | on/off | dimmable | 500 mA | on/off | dimmable |
|---------------------------------|--------|--|--------|---------------------------------|--|
| AL1034 (1..3) 30mm IP20 | | AL4000 (1..4) 72mm IP20 PUSH 1..10V | | AL1074 (1..2) 30mm IP20 | AL4010 (1..4) 72mm IP20 PUSH 1..10V |
| AL1035 (1..3) 40mm IP20 | | AL4051 (1..4) 72mm IP20 DALI | | AL1077 (1..2) 40mm IP20 | AL4151 (1..4) 72mm IP20 DALI |
| AL1037 (1..5) 55mm IP20 S.P. | | AL4053 (1..4) 60mm IP20 IGBT-TRIAC | | AL1084 (1..3) 55mm IP20 S.P. | AL4153 (1..4) 60mm IP20 IGBT-TRIAC |
| AL9011 (1..4) 60mm IP67 | | | | AL9051 (1..3) 60mm IP67 | |