

BLACK 2

Fixed downlights

design Lapo Grassellini



Dark light recessed fixtures that combine visual performance and ergonomics. Revolutionary in dissipative, functional design, it offers the possibility to combine colour temperatures and beam angles in CRI85 and CRI93 and CRI98 with R9 93 versions.

Incassi dark light che combinano prestazioni ed ergonomia visiva. Rivoluzionari per il design funzionale alla dissipazione, offrono la possibilità temperature colore ed aperture di fascio nelle versioni a CRI85 ed a CRI93 e CRI98 con R9 93.

Encastrables dark light qui associent prestations et ergonomie visuelle. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à la dissipation, ils offrent la possibilité de températures, couleur et ouvertures de faisceau dans les versions à CRI85 et à CRI93 et CRI98 avec R9 93.



IP44 made in Italy


Luminarias empotrables dark light que combinan prestaciones y ergonomía visual. Revolucionarios por el diseño funcional para la disipación, ofrecen la posibilidad de temperaturas de color y aperturas de haz en las versiones CRI85 y CRI93 y CRI98 con R9 93.

Supply current
350-500mA (V_f 2,9V)


Power
1-2W

Series wiring

Dimensions




Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	89 lm	128 lm
3000K	93 lm	133 lm
4200K	103 lm	154 lm

Code construction



Optionals

AL7022
24VDC/500mA constant current converter

Drivers

	on/off	dimmable	on/off	dimmable
350 mA			500 mA	
— AL1034 (1..11) 30mm IP20	— AL4000 (1..12) 72mm IP20 PUSH 1..10V	— AL1074 (1..7) 30mm IP20	— AL4010 (1..12) 72mm IP20 PUSH 1..10V	
— AL1035 (1..11) 40mm IP20	— AL4051 (1..12) 72mm IP20 DALI	— AL1077 (1..6) 40mm IP20	— AL4151 (1..12) 72mm IP20 DALI	
— AL1037 (1..16) 50mm IP20 S.P.	— AL4053 (1..12) 60mm IP20 IGBT-TRIAC	— AL1084 (1..11) 55mm IP20 S.P.	— AL4153 (1..12) 60mm IP20 IGBT-TRIAC	
— AL9011 (1..12) 60mm IP67		— AL9051 (1..10) 60mm IP67		