


Светильники для магнитного шинпровода  
MAG.LINE.34 | MAG.LINE.FOCUS.34








MAG.LINE.34

Светильник общего освещения



MAG.LINE.FOCUS.34  
MAG.LINE.FOCUS.34 DIM DALI

Акцентный светильник



Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
Mag.Line.34.200	6Вт	720 лм	200
Mag.Line.34.400	12Вт	1440 лм	400
Mag.Line.34.600	18Вт	2160 лм	600
Mag.Line.34.800	24Вт	2880 лм	800

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
Mag.Line.Focus.34 x5	10Вт	1200 лм	140
Mag.Line.Focus.34 x10	20Вт	2400 лм	270
Mag.Line.Focus.34 x15	30Вт	3600 лм	400
Mag.Line.Focus.34 x10 DIM DALI	20Вт	2400 лм	270
Mag.Line.Focus.34 x15 DIM DALI	30Вт	3600 лм	400

Офис BORK



Монтаж - на магнитный шинопровод MAGNETIC.TRACK.34/V34/NP34  
 Источник света - светодиоды SAMSUNG  
 Источник питания - MeanWell  
 Цветовая температура - 3000 K/4000K  
 Индекс цветопередачи (RA) >90

Материал корпуса - алюминий  
 Стандартный цвет - белый (RAL-9003),  
 серебро (RAL-9006),  
 черный (RAL- 9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL



Powered by  
**SAMSUNG TRIDONIC**